

**UPS inteligente
de línea interactiva**

La nueva serie SL de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla LCD táctil, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL, la cual cuenta con la certificación UL, constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. La UPS incluye el software de monitoreo ForzaTracker para la fácil administración del sistema directamente desde su computadora, a través de un puerto de comunicación USB. Con tiempos de autonomía extendidos a la par con una óptima protección eléctrica, esta UPS evita la pérdida de datos al mantener a los equipos críticos operando constantemente.



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor
- Supresor de sobretensión
- Protector de voltaje
- Regulador de voltaje
- Respaldo de batería
- Pantalla LCD táctil
- Puerto de comunicación USB con software de monitoreo
- Protección contra sobrecargas, descargas y subidas de voltaje
- Plástico retardador de llama
- Certificación UL, NOM e IRAM

**UPS
SL-1012UL-A
1000VA**

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

50 minutos backup time

6 protected outlets

forza Tracker monitoring software

Ideal para

- Computers & Peripherals
- Video surveillance
- Small office

SL-1012UL-A

- RJ-45/11 Protección contra sobretensión para red, fax y módem
- Puerto USB para datos
- Interruptor de cortacircuito de reposición manual
- 1 tomacorriente exclusivo contra sobretensión
- 5 tomacorrientes con respaldo total de batería y protección contra sobretensión



MPN
SL-1012UL-A

ASPECTOS GENERALES		
ENTRADA	Capacidad	1000VA/600W
	Tensión nominal	220V
	Margen de tensión	162-268VCA
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
	Tipo de enchufe	Argentino Tipo I
SALIDA	Tensión nominal	220V+/-10%
	Frecuencia	50/60Hz
	Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
	Forma de onda	Onda senoidal modificada
	Número total de salidas	6 (Argentino Tipo I)
	Tomacorrientes con respaldo de batería y protección contra sobrecargas	5
	Tomas exclusivas contra sobretensión	1
BATERÍA	Administración vía USB	Se incluye con el software ForzaTracker
	Tipo y número de baterías	12V / 7Ah (2)
	Tiempo de autonomía	50 min**
	Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
TRANSFERENCIA A LÍNEA/BATERÍA	Tiempo de transferencia	2-4ms
ALARMA/INDICADORES	Indicadores visuales	La pantalla de LCD táctil de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado de la UPS
	Tono audible	Modo de batería: Se activa cada 10 segundos
		Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo
		Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo
PROTECCIÓN	Falla: Sonido continuado	
	Joules	660J
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Cubierta	Plástico ABS retardador de llama
	Color	Negro
	Dimensiones del producto	320x130x182mm
	Peso del producto	8kg
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía	3 años*

*Límite de dos años en las baterías
**Computadora individual más monitor

